


## ELEKTRONISCHE WAAGEN

### DATENAUSGANG

- Automatisches Nullsetzen beim Einschalten
- Einheit: g (Gramm), ct (Karat), ozt (Feinunze)
- Wiegen, Zählen, Trieren
- Alarm bei Überlast
- Datenausgang



8301-3000

Best.-Nr.	8301-300	8301-600	8301-1200	8301-3000	8301-6000
Wägebereich (max.)	300g	600g	1200g	3000g	6000g
Wägebereich (min.)	0,2g	0,2g	0,2g	2g	2g
Zifferschriftwert	0,01g	0,01g	0,01g	0,1g	0,1g
Größe der Wägeplatte	Ø135mm			190×160mm	
Skaleneichwert	10d				
Betriebstemperatur	0-40°C				
Relative Luftfeuchtigkeit	≤80% RH				
Stromversorgung	Netzadapter				



Kalibriergewicht (bei Best.-Nr.: 8301-300; 8301-600 und 8301-1200 im Lieferumfang enthalten)



Wind-Schutzhaube (bei Best.-Nr.: 8301-300; 8301-600 und 8301-1200 im Lieferumfang enthalten)

### OPTIONALES ZUBEHÖR

RS232-Anschlußkabel

8301-CABLE

## ELEKTRONISCHE KRANWAAGEN


SCHUTZART  
IP65



8201-150KG



Fernbedienung (inklusive)



- Staubdicht/wasserdicht: Schutzgrad IP65
- LED-Anzeige, Fernbedienung
- Unterspannungsanzeige
- Einheit: kg, lb
- Automatisches Ausschalten
- Alarm bei Überlast
- Haken und Halterung 360° drehbar
- Hochfestes Gehäuse aus Aluminiumlegierung

### TECHNISCHE DATEN

Best.-Nr.	8201-50KG	8201-150KG	8201-300KG
Maximalbelastung	50kg	150kg	300kg
Minimalbelastung	0,4kg	1,0kg	2,0kg
Zifferschriftwert	0,02kg/0,01kg	0,05kg/0,02kg	0,10kg/0,05kg
Betriebstemperatur	-10-40°C		
Relative Luftfeuchtigkeit	30%-90% RH		
Alarm bei Überlast	100%F.S.+9e		
Sichere Überlast (max.)	125%F.S.		
Grenzüberlast	400%F.S.		
Stromversorgung	aufladbare Batterie 6V/3Ah, für 40 Arbeitsstunden		
Zeit bis stabiler Messwert	≤8s		

### STANDARD LIEFERUMFANG

Kranwaage	1 Stück
Fernbedienung	1 Stück
Batterieladegerät	1 Stück


## ELEKTRONISCHE KRANWAAGEN (EINFACHE AUSFÜHRUNG)



8202-150KG



Fernbedienung (inklusive)



- LED-Anzeige, Fernbedienung
- Unterspannungsanzeige
- Einheit: kg, lb
- Automatisches Ausschalten
- Alarm bei Überlast
- Haken und Halterung 360° drehbar
- Kunststoffgehäuse

### TECHNISCHE DATEN

Best.-Nr.	8202-50KG	8202-150KG	8202-300KG
Maximalbelastung	50kg	150kg	300kg
Minimalbelastung	0,4kg	1,0kg	2,0kg
Zifferschriftwert	0,02kg/0,01kg	0,05kg/0,02kg	0,10kg/0,05kg
Betriebstemperatur	-10-40°C		
Relative Luftfeuchtigkeit	30%-90% RH		
Alarm bei Überlast	100%F.S.+9e		
Sichere Überlast (max.)	125%F.S.		
Grenzüberlast	400%F.S.		
Stromversorgung	4×1,5V Batterien AA, für 40 Arbeitsstunden		
Zeit bis stabiler Messwert	≤8s		

### STANDARD LIEFERUMFANG

Kranwaage	1 Stück
Fernbedienung	1 Stück