TORQUE WRENCHES

ATTENTION: CLOCKWISE OPERATION ONLY

INSPECTION CERTIFICATE

- According to DIN ISO 6789, ASME B107.300
- All-metal construction, sturdy and durable



IST-9WM200

SPECIFICATION

Code	IST-9WM12	IST-9WM20	IST-9WM30	IST-9WM60	IST-9WM100	IST-9WM125	IST-9WM200
Range (clockwise)	2.5~12N.m	4~20N.m	6~30N.m	10~60N.m	20~100N.m	25~125N.m	40~200N.m
Accuracy	±6% (<10N.m) ±4% (≥10N.m)	±6% (<10N.m) ±4% (≥10N.m)	±6% (<10N.m) ±4% (≥10N.m)	±4%	±4%	±4%	±4%
Graduation	0.1N.m	0.1N.m	0.2N.m	0.5N.m	0.5N.m	0.5N.m	1N.m
Square driver (D)	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"
Length	290mm	290mm	318mm	388mm	443mm	443mm	468mm
Weight	680g	680g	820g	960g	1040g	1040g	1160g

Code	IST-9WM335	IST-9WM500	IST-9WM800	IST-9WM1000	IST-9WM1500	IST-9WM2000	IST-9WM3000
Range (clockwise)	65~335N.m	100~500N.m	160~800N.m	200~1000N.m	300~1500N.m	400~2000N.m	600~3000N.m
Accuracy	±4%	±4%	±4%	±4%	±4%	±4%	±4%
Graduation	1N.m	2.5N.m	4N.m	5N.m	5N.m	10N.m	15N.m
Square driver (D)	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"
Length	528mm	855mm	1055mm	1055mm	1260mm	1260mm	1260mm
Weight	1300g	5000g	5900g	5900g	9200g	9200g	10500g